

STABILE PAC

A

SCARICO A PARETE O A TETTO

IT

WALL OR ROOF OUTLET

ENG

SORTIE A MUR OU A TOIT

FR

Il sistema coassiale STABILE PAC può essere impiegato come scarico a parete o a tetto, secondo i casi previsti dalla legislazione e normative vigenti.

The STABILE PAC coaxial system can be used for wall or roof outlet according to the cases provided by the current laws and regulations.

Le système coaxial STABILE PAC peut être utilisé pour la sortie à mur ou à toit conformément aux lois et règlements applicables.

APPLICAZIONE TIPO C63

Apparecchio di tipo C6 munito di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore, previsto per il collegamento a mezzo di condotti ad un terminale orizzontale che, al tempo stesso, consente l'immissione di aria comburente al bruciatore e lo scarico dei prodotti della combustione all'esterno per mezzo di due orifizi concentrici o così vicini da risultare in condizioni di vento simili (UNI CEN/TR 1749).

TYPE C63 APPLICATIONS

Type C6 appliance incorporating a fan above the combustion chamber/heat exchanger and designed for connection via its ducts to its horizontal terminal which at the same time admits combustion air to the burner and discharges the products of combustion to the outside through two orifices that are either concentric or close enough to come under similar wind conditions (CEN/TR 1749).

APPLICATIONS TYPE 63

Appareil de type C6 à ventilateur incorporé au-dessus de la chambre de combustion/échangeur de chaleur et conçu pour une connexion par intermédiaire de ses conduits à son terminal horizontal qui simultanément admet l'air de combustion pour le brûleur et décharge les produits de combustion vers l'extérieur par deux orifices qui sont soit concentriques soit suffisamment proches à venir dans des conditions de vent similaires (CEN/TR 1749).

