

CWL-2

- Kivehető, műanyag, kereszt-ellenáramú, lemezes hővisszanyerő
- A hővisszanyerés hatásfoka max. 99%
- Egyenáramú ventilátor a levegő befűtésére és elszívására, fokozatmentesen szabályozhatók, alacsony energiafelhasználás
- Az állandó légszállítású szabályozás azonos légmennyiséget biztosít a választott ventilátor fordulatszámán.
- Az automatikus fagyvédelem optimális védelmet nyújt elfagyás ellen
- A készülék csatlakozásra készre huzalozva, szűrőcsere kijelzés a 4-fokozatú kapcsolón ill. a BM-2-n
- Csatlakoztatható légminőség érzékelő, páratartalom érzékelő, elektromos elő- és utófűtő regiszter.
- Egy felhasználóbarát méretező szoftver segítségével könnyen készíthet bárki egy körülbelüli kalkulációt a rendszerre.

| CWL-2 (típus) | 225 | 325 | 400 | 450 | 600 |
|--|------|------|------|-----|------|
| Légszállítás 150 Pa-nál (m ³ /h) | 225 | 325 | 400 | 450 | 600 |
| Hővisszanyerési hatásfok max. (%) | 99 | 98 | 99 | 97 | 97 |
| Hővisszanyerési hatásfok az ErP Irányelv szerint (%) | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 |
| Fajlagos elektromos teljesítményfelvétel (SPI) az ErP Irányelv szerint (W/m ³ /h) | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
| Méretek: | | | | | |
| Légcsatorna csatlakozások (mm) | 125 | 160 | 180 | 200 | 200 |
| Magasság (mm) | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 |
| Szélesség (mm) | 600 | 750 | 750 | 800 | 800 |
| Mélység (mm) | 455 | 560 | 560 | 660 | 660 |
| Tömeg (kg) | 29 | 37 | 38,5 | 49 | 49 |