



DENOMINAZIONE	STABILE FX		
DESCRIZIONE	Condotto fumi flessibile in acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) Interno liscio o corrugato		
NORME DI RIFERIMENTO	EN 1856-2	Camini Requisiti per camini metallici	Parte 1:Prodotti per sistemi camino
TIPOLOGIA DELLA PARETE INTERNA	LISCIO		
DESIGNAZIONE CON GIUNTO SILICONICO	T200 - P1 - W - V2 - L50010 - O		
DESIGNAZIONE CON GIUNTO A VITE	T600 - N1 - W - V2 - L50010 - G		
DIAMETRI NOMINALI	60 80 100 120 125 130 140 150 160 180 200 220 250 300		
CARATTERIZZAZIONE DELLA SPIRALE GRAFFATA	Materiale della parete interna AISI 316L	Finitura della parete interna liscio	Spessore della parete interna 0,10mm
GIUNTO SILICONICO DI TENUTA APPLICABILE PER Ø60÷160	In silicone, certificato EN 14241-1 Classe di pressione 200 Pa (P1)		
DATI PRESTAZIONALI	Con giunto siliconico		Con giunto a vite
CLASSE DI TEMPERATURA	200°C (T200)		600°C (T600)
CLASSE DI PRESSIONE	200 Pa (P1)		40 Pa (N1)
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENSA	W		
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE	V2		
CLASSE DI RESISTENZA ALL'INCENDIO DI FULIGGINE	O		G
ANGOLO DI INCLINAZIONE MASSIMA	≤45°		
CAMPI DI IMPIEGO	Condotto intubato singolo e multiplo per apparecchi con temperatura dei fumi ≤ 200°C con giunto siliconico e ≤ 600°C con giunto a vite		
COMBUSTIBILI AMMESSI	 Gas convenzionale condensazione  Gas condensazione  Gasolio  Gasolio condensazione  Legna  Pellet  Cappe cucina		
NOTIFIED BODY	 		

RICICLAGGIO MATERIA PRIMA



VISITA www.stabile.it PER SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA AGGIORNATA DALLA SEZIONE "PRODOTTI" CORRISPONDENTE O CONTATTA DIRETTAMENTE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.